# Sikkerhedsdatablad

***ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31***

Trykdato: 27.10.2026 Versionsnummer 4.00 (erstatter version 3.00) Revision: 27.10.2026

* 

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

· **1.1 Produktidentifikator**

· **Handelsnavn: 834BLV-B**

· **Andre identifikationsmidler:** Flammehæmmende epoxy (del B)
· **Relateret delnummer:** 834BLV-Part B, 834BLV-450ML (B), 834BLV-3L (B), 834BLV-12L (B), 834BLV-60L (B)
· **UFI:** N3X0-F0MR-200U-NV09

· **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

· **Stoffets/præparatets anvendelse** Epoxy-hærder
· **Anvendelser, der frarådes** Ikke tilgængelig

· **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

· **Producent/leverandør**

MG Chemicals Ltd. (Head Office)
1210 Corporate Drive
Burlington, Ontario L7L 5R6
CANADA
+(1) 905-331-1396
info@mgchemicals.com

MG Chemicals
Heame House, 23 Bliston Street
Sedgely Dudley DY3 1JA.
United Kingdom
+(44) 1663 362888

MG Chemicalst Ltd.
18-20, Msida Road,
Gzira, GZR 1401
MALTA

· **For yderligere information:** sds@mgchemicals.com

· **1.4 Nødtelefon:**

Giftlinjen
(+45) 8212 1212

3E (Adgangskode: 335388)
+(44) 20 3514787
+(1) 760 476 3962

## PUNKT 2: Fareidentifikation

· **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

· **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

| | |
|---|---|
| Skin Irrit. 2 | H315 Forårsager hudirritation. |
| Eye Dam. 1 | H318 Forårsager alvorlig øjenskade. |
| Skin Sens. 1 | H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| Aquatic Chronic 2 | H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

· **Yderligere oplysninger:**
Den fulde ordlyd af de anførte klassificerings- og mærkningselementer fremgår af punkt 16.

· **2.2 Mærkningselementer**

· **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**
Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

(Fortsættes på side 2)

(Fortsat fra side 1)

· **Farepiktogrammer**

GHS05 GHS07 GHS09

· **Signalord** Fare

· **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**
fedtsyrer, C18-unsatd., dimerer, reaktionsprodukter med polyethylenpolyaminer
Ammoniumpolyphosphat
3,6-diazaoctan-1,8-diamin triethylentetramin
carbon black

· **Faresætninger**
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

· **Sikkerhedssætninger**

| | |
|---|---|
| P102 | Opbevares utilgængeligt for børn. |
| P280 | Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. |
| P302+P352 | VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| P310 | Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. |
| P333+P313 | If skin irritation or rash occurs: Get medical advice. |
| P501 | Indholdet og beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale regler. |

· **2.3 Andre farer**

· **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

· **PBT:** Ikke relevant

· **vPvB:** Ikke relevant

· **Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber** Hormonforstyrrende stof ≥ 0,1% = ingen

* 
## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

· **3.2 Blandinger**

· **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

· **Farlige indholdsstoffer:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 68410-23-1 | fedtsyrer, C18-unsatd., dimerer, reaktionsprodukter med polyethylenpolyaminer<br>Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 | 40-45% |
| CAS: 21645-51-2<br>EINECS: 244-492-7 | aluminiumhydroxid<br>stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering | 25-45% |
| CAS: 68333-79-9 | Ammoniumpolyphosphat<br>Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319 | 10-20% |
| CAS: 112-24-3<br>EINECS: 203-950-6<br>Indeksnummer: 612-059-00-5 | 3,6-diazaoctan-1,8-diamin triethylentetramin<br>Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 | 4-5% |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Indeksnummer: 607-195-00-7 | 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 | 0-<1% |
| CAS: 1333-86-4<br>EINECS: 215-609-9 | carbon black<br>stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering | 0-<1% |

(Fortsættes på side 3)

(Fortsat fra side 2)

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 162627-21-6 | polyphosphoric acids<br>Eye Dam. 1, H318 | 0,1-0,4% |
| CAS: 64742-95-6<br>EINECS: 265-199-0<br>Indeksnummer: 649-356-00-4 | solventnaphtha (råolie), let aromatisk<br>Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335 | 0-<1% |

· **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

· **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

· **Generelle anvisninger:**
Forgiftningssymptomer kan optræde med mange timers forsinkelse, derfor skal lægeovervågningen vare mindst 48 timer efter et uheld.

· **Efter indånding:**
Bring personen ud i frisk luft, og sørg for, at det er behageligt at trække vejret.
Hvis du føler dig utilpas: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

· **Efter hudkontakt:**
Vask med rigeligt vand.
Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
Tag forurenet tøj af, og vask det, før det bruges igen.

· **Efter øjenkontakt:**
Skyl forsigtigt med vand i mindst 30 minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt med at skylle.
Ring straks til en GIFTINFORMATION eller en læge.

· **Efter indtagelse:**
Skyl munden.
Fremkald IKKE opkastning.

· **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**
I tilfælde af eksponering for forbrændingsprodukter af nitrogenoxider (NOx) eller triethylentetramin-dampe under en brand kan symptomerne være forsinkede.
Ved betydelig eksponering skal den eksponerede person holdes under lægelig overvågning i 48 timer.
Hvis man udsættes for metaldampe, kan der opstå kulderystelser og feberlignende symptomer 4-12 timer efter eksponering.

· **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

· **5.1 Slukningsmidler**

· **Egnede slukningsmidler:** Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.

· **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**
Ikke brandfarligt eller brændbart, men brænder, hvis det er involveret i en brand. Udvikler irriterende røg af ukendt giftighed ved brand.
Undgå, at brandslukningsvand kommer ud i vandløb eller kloaksystem.
Indånding af giftig røg under brand kan have forsinkede virkninger. Det kan være nødvendigt at overvåge den udsatte person i 48 timer.

· **Farlige forbrændingsprodukter:**
Kulstofoxider (COx)
Kvælstofoxider (NOx)
giftige metaldampe

(Fortsættes på side 4)

(Fortsat fra side 3)

· **5.3 Anvisninger for brandmandskab**
· **Særlige værnemidler:** Brug selvforsynende åndedrætsværn og fuldt brandslukningstøj.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

· **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
Fjern eller hold alle kilder til ekstrem varme eller åben ild væk.
Undgå at indånde røgen eller dampene.

· **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**
Undgå udledning til miljøet.
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

· **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**
Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Opsaml væsken i en forseglingsbar, kemikalieresistent beholder.
Vask rester af med køkkenrulle, og læg beskidte håndklæder i beholderen.
Brug sæbe og vand til at fjerne de sidste spor af rester.

· **6.4 Henvisning til andre punkter**
Information om sikker håndtering se kapitel 7.
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

## * PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

· **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**
Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
Brug beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.
Vask hænder og udsat hud grundigt efter håndtering.
Tag forurenet tøj af, og vask det, før det bruges igen.
Saml spild op.
Forurenet arbejdstøj må ikke forlade arbejdspladsen.
· **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

· **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
· **Opbevaring:**
· **Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Opbevares på et tørt og rent sted, væk fra uforenelige stoffer
· **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet
· **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Hold beholderen tætsluttende lukket.
· **Opbevaringsklasse:** 12

· **7.3 Særlige anvendelser** Se afsnit 1.2

## * PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

· **8.1 Kontrolparametre**

| · **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:** | |
|---|---|
| **21645-51-2 aluminiumhydroxid** | |
| GV | Korttidsværdi: 2 mg/m³<br>Langtidsværdi: 1 mg/m³<br>som Al |
| **108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetat** | |
| GV | Korttidsværdi: 550 mg/m³, 100 ppm<br>Langtidsværdi: 275 mg/m³, 50 ppm<br>EH |

(Fortsættes på side 5)

(Fortsat fra side 4)

| **1333-86-4 carbon black** | |
|---|---|
| GV | Korttidsværdi: 7 mg/m³<br>Langtidsværdi: 3,5 mg/m³<br>K |

· **Yderligere anvisninger:**
Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.
Se den nationale eller regionale forordning om grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for forkortelser og akronymer.

· **8.2 Eksponeringskontrol**

· **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**
På grund af produktets lave damptryk bør generel ventilation være tilstrækkelig til normal brug. Hvis produktet opvarmes ved høje temperaturer, eller hvis medarbejderen er allergisk, skal du bruge lokal ventilation og overveje at bruge en helmaske med patroner til organiske dampe.
Hold luftbårne koncentrationer under eksponeringsgrænserne.

· **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**

· **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**
Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.
Undgå kontakt med huden.
Undgå kontakt med øjne og hud.

· **Åndedrætsværn**
Ved overeksponering op til 10 x OEL af tåge, dampe og spray skal der anvendes åndedrætsværn, f.eks. halvmaske med patroner til organiske dampe.
Over 10 x OEL skal du bruge et luftforsynet åndedrætsværn med positivt tryk eller et selvforsynende åndedrætsværn.
Man bør søge råd hos specialister i åndedrætsbeskyttelse.

· **Beskyttelse af hænder**
På grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/præparatet/kemikalieblandingen.

Beskyttelseshandsker : EN374

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.
Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

· **Handskemateriale:**
Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

· **Handskematerialets gennemtrængningstid**
Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

· **Beskyttelse af øjne/ansigt**

Sikkerhedsbriller eller tætsluttende beskyttelsesbriller: EN 166

* 
## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

· **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

| | |
|---|---|
| · **Fysisk form** | Væske |
| · **Form:** | Viskos |
| · **Farve:** | Sort |

(Fortsættes på side 6)

(Fortsat fra side 5)

| | |
|---|---|
| · **Lugt:** | Aminagtig |
| · **Lugttærskel:** | Ikke bestemt |
| · **Smeltepunkt/frysepunkt:** | Ikke bestemt |
| · **Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval** | >110 °C |
| · **Antændelighed** | Ikke brandfarlig |
| · **Øvre og nedre eksplosionsgrænse** | |
| · **Nedre:** | 1,2 Vol % |
| · **Øvre:** | 6,6 Vol % |
| · **Flammepunkt:** | Ikke relevant |
| · **Selvantændelsestemperatur:** | Ikke bestemt |
| · **Nedbrydningstemperatur** | Ikke bestemt |
| · **pH** | Ikke bestemt |
| · **Viskositet:** | |
| · **Kinematisk viskositet ved 20 °C** | 2500 cP |
| · **dynamisk:** | Ikke bestemt |
| · **Opløselighed** | |
| · **vand:** | Ikke eller kun lidt blandbar. |
| · **Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)** | Ikke bestemt |
| · **Damptryk:** | Ikke bestemt |
| · **Relativ massefylde ved 25 °C:** | 1,3 |
| · **Dampmassefylde (luft=1):** | Ikke bestemt |
| · **Partikelegenskaber** | Ikke relevant. |

· **9.2 Andre oplysninger**

| | |
|---|---|
| · **9.2.1 Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser** | Ikke relevant |
| · **9.2.2 Andre sikkerhedskarakteristika** | |
| · **Fordampningshastighed** | Ikke bestemt |
| · **Antændelsespunkt:** | Produktet er ikke selvantændeligt. |
| · **Eksplosive egenskaber:** | Produktet er ikke eksplosivt. |
| · **Opløsningsmiddelindhold:** | |
| · **Organiske opløsningsmidler:** | 1,00 % |
| · **VOC (EU)** | 1,00 % |
| · **Tørstofindhold:** | 36,3 % |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

· **10.1 Reaktivitet**
Reagerer eksotermt med ketoner, halogenerede kulbrinter, cyanider, nitriler og epoxider.
Kan angribe metaller som aluminium, zink, kobber og deres legeringer.

· **10.2 Kemisk stabilitet** Kemisk stabil ved normale temperaturer og tryk.
· **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.

· **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

· **10.4 Forhold, der skal undgås** Undgå antændelseskilder, åben ild og uforenelige stoffer.

· **10.5 Materialer, der skal undgås:**
Stærke oxidationsmidler
Stærke syrer
Stærke baser

· **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:**
Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

(Fortsættes på side 7)

(Fortsat fra side 6)

Farlige forbrændingsprodukter: se afsnit 5.

## * PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

· **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

· **Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

| · **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:** | | |
|---|---|---|
| **ATE (Akutte toksicitetsskøn)** | | |
| Oral | LD50 | 3.125 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | 20.125 mg/kg |

| **21645-51-2 aluminiumhydroxid** | | |
|---|---|---|
| Oral | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) |
| Inhalation | LC50/4 h | mg/L (rat) |
| **68333-79-9 Ammoniumpolyphosphat** | | |
| Oral | LD50 | 500 mg/kg (rat) |
| **112-24-3 3,6-diazaoctan-1,8-diamin triethylentetramin** | | |
| Oral | LD50 | 2.500 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | 805 mg/kg (rabbit) |
| **108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetat** | | |
| Oral | LD50 | 8.532 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD/50 | 5 g/kg (rabbit) |
| Inhalation | LC50/4 h | 35,7 mg/L (rat) |
| **1333-86-4 carbon black** | | |
| Oral | LD50 | >15.400 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | >3.000 mg/kg (rabbit) |
| **64742-95-6 solventnaphtha (råolie), let aromatisk** | | |
| Oral | LD50 | >6.800 mg/kg (rat) |
| Dermal | LD50 | >3.400 mg/kg (rab) |
| Inhalation | LC50/4 h | >10,2 mg/L (rat) |

· **Primær irritationsvirkning:**

· **Hudætsning/-irritation** Forårsager hudirritation.

· **Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Forårsager alvorlig øjenskade.

· **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering** Kan forårsage allergisk hudreaktion.

· **Kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

· **Carcinogenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

· **Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

· **Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

· **Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

· **Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

· **Oversigt over virkninger og symptomer efter eksponeringsvej**

· **Øjnene:**

forbrændinger
rødme, alvorlig irritation
øjenskader, smerter

(Fortsættes på side 8)

(Fortsat fra side 7)

· **Hud:**
Udslæt, allergisk kontaktdermatitis
Triethylentetramin kan optages gennem huden og føre til toksiske virkninger.
Ved opvarmning kan varme triethylentetramin-dampe også resultere i kløe i ansigtet med rødme (erytem) og hævelse (ødem).
rødme, irritation
· **Træk vejret ind:**
hoste
hvæsende vejrtrækning, åndenød, vejrtrækningsbesvær
· **Slugte:** irritation af mund, hals, spiserør og mave

· **Subakut til kronisk toksicitet:**
· **Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering**
Langvarig og gentagen eksponering for uhærdet epoxyhærder kan føre til hudsensibilisering.

· **11.2 Oplysninger om andre farer**

| · **Hormonforstyrrende egenskaber** |
|---|
| Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

· **12.1 Toksicitet**
· **Toksicitet i vand:**
Giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
Undgå udledning til miljøet. Opsaml spild.

| **112-24-3 3,6-diazaoctan-1,8-diamin triethylentetramin** | |
|---|---|
| EC50/ 48 h | 24 mg/L (daphnia) |
| LC50 96h | 420 mg/L (gup) |
| IC50 72h | 2 mg/L (alg) |
| **1333-86-4 carbon black** | |
| EC50/ 24 h | >5.600 mg/L (aiv) |
| EC50/ 72 h | >10.000 mg/L (aac) |
| EC0/ 3 h | >800 mg/L (mic) |
| LC50 | >1.000 mg/L (fis) |

· **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT:** Ikke relevant
· **vPvB:** Ikke relevant

· **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber** Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

· **12.7 Andre negative virkninger**
· **Bemærkning:** Giftig for fisk.
· **Yderligere økologiske oplysninger:**
· **Generelle anvisninger:**
I vandløb også giftig for fisk og plankton.
Må ikke udledes ufortyndet eller uneutraliseret i spildevandet eller recipienten.
giftig for vandorganismer
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.

(Fortsættes på side 9)

(Fortsat fra side 8)

Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af små mængder i undergrunden.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

· **13.1 Metoder til affaldsbehandling**

· **Anbefaling:** Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

| · **Europæisk affaldskatalog** | |
|---|---|
| HP4 | Irriterende - hudirritation og øjenskader |
| HP13 | Sensibiliserende |
| HP14 | Økotoksisk |

· **Urensede emballager:**

· **Anbefaling:**
Beholdere kan stadig udgøre en kemisk fare, når de er tomme.
Bortskaf indholdet i overensstemmelse med alle lokale, regionale, nationale og internationale bestemmelser.
Behold så vidt muligt advarsler på etiketten og SDS, og overhold alle meddelelser vedrørende produktet.

* 

## PUNKT 14: Transportoplysninger

· **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

· **ADR, IMDG, IATA** UN3082

· **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

· **ADR** IKKE REGULERET af Road ADR Special Provision 375 for størrelser 5L eller mindre.
MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (fedtsyrer, C18-unsatd., dimerer, reaktionsprodukter med polyethylenpolyaminer)

· **IMDG** MILJØFARLIGT STOF, VÆSKENDE, N.O.S. IKKE REGULERET af Sea IMDG per 2.10.2.7
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines), MARINE POLLUTANT

· **IATA** Miljøfarligt stof, flydende, n.o.s. IKKE REGULERET af Air IATA Special Provision A197.
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines)

· **14.3 Transportfareklasse(r)**

· **ADR, IMDG**

· **klasse** 9 Forskellige farlige stoffer og genstande
· **Faremærkat** 9

· **IATA**

· **Class** 9 Forskellige farlige stoffer og genstande

(Fortsættes på side 10)

(Fortsat fra side 9)

| | |
|---|---|
| · **Label** | 9 |
| · **14.4 Emballagegruppe** | |
| · **ADR, IMDG, IATA** | III |
| · **14.5 Miljøfarer:** | Produkt indeholder miljøfarlige stoffer: fedtsyrer, C18-unsatd., dimerer, reaktionsprodukter med polyethylenpolyaminer |
| · **Marine pollutant:** | HAVFORURENING |
| · **Særlige mærkningsbe (ADR):** | MILJØSKADELIG |
| · **Særlige mærkningsbe (IATA):** | MILJØSKADELIG<br>Symbol (fisk og træ) |
| · **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** | Ikke relevant |
| · **Farenummer (Kemler-tal):** | 90 |
| · **EMS-nummer:** | F-A,S-F |
| · **Stowage Category** | A |
| · **14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** | Ikke relevant |
| · **Transport/yderligere oplysninger:** | |
| · **ADR** | |
| · **Begrænsede mængder (LQ)** | 5L |
| · **Undtagne mængder (EQ)** | Kode: E1<br>Største tilladte nettomængde pr. indvendig emballage: 30 ml<br>Største tilladte nettomængde pr. ydre emballage: 1000 ml |
| · **Transportkategori** | 3 |
| · **Tunnelrestriktionskode** | (-) |
| · **IMDG** | |
| · **Limited quantities (LQ)** | 5L |
| · **Excepted quantities (EQ)** | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| · **UN "Model Regulation":** | UN 3082 MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (FEDTSYRER, C18-UNSATD., DIMERER, REAKTIONSPRODUKTER MED POLYETHYLENPOLYAMINER), 9, III |

## * PUNKT 15: Oplysninger om regulering

· **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

· **Direktiv 2012/18/EU**
· **Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
· **Seveso-bestemmelser** E2 Farlig for vandmiljøet
· **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav** 200 t
· **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav** 500 t
· **Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrænsninger: 3

· **Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **Bilag I - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

(Fortsættes på side 11)

(Fortsat fra side 10)

| · **Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER** |
|---|
| Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. |

| · **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer** |
|---|
| Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. |

| · **Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande** |
|---|
| Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. |

· **Nationale forskrifter:**
· **MAL-Code:** 5-5

· **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

## * PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 som ændret ved forordning (EU) 2020/878.

· **Risikoangivelser**
H226 Brandfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

| · **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008** | |
|---|---|
| Hudætsning/hudirritation<br>Alvorlige øjenskader/øjenirritation<br>Hudsensibilisering<br>Farlig for vandmiljøet - langtidsfare (kronisk fare) for vandmiljøet | Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på den beregningsmetode af produktdata i overensstemmelse med forordning (EF) nr 1272/2008. |

· **Datablad udstedt af:** Regulatorisk afdeling
· **Kontaktperson:** sds@mgchemicals.com
· **Dato forforrigeudgave** 16.06.2026
· **Udgavenummer for forrigeudgave** 3.00
· **Forkortelser og akronymer:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Estimater for akut toksicitet)

(Fortsættes på side 12)

# Sikkerhedsdatablad

***ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31***



**Handelsnavn: 834BLV-B**

(Fortsat fra side 11)

Flam. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4
Skin Corr. 1B: Hudætsning/hudirritation – Kategori 1B
Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2
Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 1
Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 3

· *** Dataene ændret i forhold til tidligere version**